



**МИНИСТЕРСТВО
ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЦИФРЫ РОССИИ)**

Пресненская наб., д.10, стр.2, Москва, 123112

Справочная: +7 (495) 771-8000

22.07.2024 № П12-283974

на № 2-350 от 16.07.2024

О регистрации деклараций о соответствии

Директору
ООО «ДРСЦ «Компьюлинк»

В.А. Мисюлю

root@compulink.khv.ru

Информируем о регистрации декларации о соответствии средств связи:

Средство связи	Рег.№	Дата рег.
Телеграфный адаптер АТ-Х	Д-ТГ-0016	19.07.2024

Приложение: скан декларации о соответствии – на 2 л.

Заместитель директора Департамента
государственного регулирования рынка
телекоммуникаций

А.В. Горовенко



О.Н. Гнездилова (495) 647-17-77 (д.4966)

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СРЕДСТВ СВЯЗИ

1. Заявитель (изготовитель): Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточный региональный сервисный центр «Компьюлинк» (ООО «ДРСЦ «Компьюлинк»)

Адрес: 680013, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Лермонтова, 54

Телефон/Факс: (4212) 41-11-46 / 41-11-47, **E-mail:** root@compulink.khv.ru

Зарегистрировано № 003541ЦН от 10.01.97 г. выдано Администрацией Центрального района г. Хабаровска, ОГРН 1022700911529, ИНН 2721056652.

в лице Директора Мисюля Валерия Александровича, действующего на основании Устава (утвержден Протоколом Общего учредительного собрания от 27.09.2016 г.),

заявляет, что Телеграфный адаптер АТ-Х, ТУ 26.30.11-001-44685973-21,

изготовитель: ООО «ДРСЦ «Компьюлинк», 680013, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Лермонтова, 54

соответствует требованиям: «Правил применения оконечных установок телеграфной связи», утвержденным Приказом Мининформсвязи России от 16.05.2006 № 60 (зарегистрирован Минюстом России 29.05.2006, регистрационный № 7880) в редакции Приказа Минкомсвязи России от 23.04.2013 № 93,

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание:

2.1 Версия программного обеспечения. Телеграфный адаптер АТ-Х (далее - Оборудование) имеет программное обеспечение. Версия ПО V.1.05.00.

2.2 Комплектность. В состав оборудования входят:

ПЭВМ, укомплектованная специальным программным обеспечением;

оконечное оборудование – телеграфный адаптер АТ-Х;

эксплуатационная документация.

2.3 Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации:

Оборудование применяется в сети связи общего пользования, в технологических сетях связи и сетях связи специального назначения в случае их присоединения к сети связи общего пользования в качестве оконечной установки телеграфной связи.

2.4 Выполняемые функции.

Оборудование обеспечивает взаимодействие с системами коммутации сообщений (далее-СКС) и со станциями коммутации каналов (сеть Телекс) через четырехпроводный телеграфный канал.

2.5 Ёмкость коммутационного поля. Коммутационное поле в оборудовании отсутствует.

2.6 Схема подключения к сети связи общего пользования с указанием реализуемых интерфейсов

Телеграфный адаптер
АТ-Х

четырёхпроводный телеграфный канал

Сеть связи общего
пользования

2.7 Электрические характеристики:

Четырёхпроводный телеграфный канал	
Сопротивление выходного/входного устройства для сигналов положительной и отрицательной полярности, Ом	500/1000
Напряжение на выходе аппаратуры при активном сопротивлении нагрузки (1000±100) Ом для сигналов положительной и отрицательной полярностей, В	находится в интервале от 17 до 25
Напряжение срабатывания входного устройства по абсолютному значению для сигналов положительной и отрицательной полярностей, В	менее 3

2.8 Характеристики радионизлучения

Оборудование не является радиоэлектронным средством связи.

Директор

В.А. Мисюль

Лист 1, стр 1

2.9 Реализуемые интерфейсы, стандарты (протоколы)

Оборудование реализует интерфейсы: четырехпроводный телеграфный канал (С1-ТГ).

Протоколы взаимодействия (временные параметры, структуры сигналов взаимодействия, процедуры установления соединения) с СКС и со станциями коммутации каналов сети Телекс реализованы с помощью ПО.

2.10 Условия эксплуатации, включая климатические требования, способы размещения, типы электропитания

Устойчивость к воздействию климатических факторов: оборудование предназначено для эксплуатации в отапливаемых помещениях при температуре от +5°C до +40°C; относительной влажности воздуха до 80% (при температуре 25°C); атмосферном давлении от 450 до 800 мм рт.ст.

Способы размещения: оборудование выпускается в корпусе, обеспечивающим настольное размещение.

Типы электропитания: электропитание оборудования осуществляется от сети переменного тока с номинальным напряжением 220В.

2.11 Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем:

В оборудовании отсутствуют встроенные средства криптографии (шифрования) и приёмники глобальных спутниковых навигационных систем.

3. Декларация принята на основании собственных испытаний (Протокол № 14 от 26.02.2024) и испытаний проведенных Испытательным центром ФГБУ НИИР (Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № RA.RU.21IP01 от 18.08.2015, бессрочный), протокол испытаний № 01/062 от 28.06.2024 Телеграфный адаптер АТ-Х (версия ПО V.1.05.00).

Декларация составлена на 1-м листе, 2-х страницах.

4 Дата принятия декларации: 01.07.2024 г.

Декларация действительна до: 01.07.2034 г.

Директор

ООО «ДРСЦ «Компьюлинк»»

М.П.



В. А. Мисюль

5. Сведения о регистрации декларации о соответствии средства связи

М. П.

Подпись уполномоченного представителя

А.В.Горовенко

И. О. Фамилия



ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный

№ Д- ТГ-0016

«19» 07.2024